

CABEZA DE CONTROL FR22

Características

La cabeza de control esta diseñada para realizar el automatismo de todas las válvulas FRAUTSCHI.

Esta construida con sensores y electroválvulas Festo por lo que es muy confiable en su funcionamiento.

En caso de necesitar reemplazar algún componente, su mantenimiento es muy sencillo de realizar.

- Electroválvula VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2 cerrada monoestable 3/2.

Caudal 180 l/min

Tensión Alimentación 24V DC

Presión Máxima: 8 bar

- Sensor SIEN 6,5B-PS-K-L

- Tapa de Policarbonato resistente a los rayo UV.

- Posee luces Led en la parte superior para identificar fácilmente el estado en que se encuentra la válvula. Cada estado posee un color de Led diferente.



Aplicaciones

1 EV y 2 Sensores para utilizarlas en actuadores Simple efecto y en válvulas Antimezcla Tipo DN.

2 EV y 2 Sensores para utilizaras en actuadores doble efecto.

3 EV y 2 Sensores para utilizarla en VEH Antimezcla DNMV sin sensar el Lifting.

3 EV y 3 Sensores para utilizala en VEH Antimezcla DNMV sensando el Lifting Inferior.

Codificación

16405000000140000 - CABEZA DE CONTROL FR22 1 ELECTROVALVULA 2 SENSORES

16405000000150000 - CABEZA DE CONTROL FR22 2 ELECTROVALVULA 2 SENSORES

16405000000160000 - CABEZA DE CONTROL FR22 3 ELECTROVALVULA 2 SENSORES

16405000000170000 - CABEZA DE CONTROL FR22 3 ELECTROVALVULA 3 SENSORES